



## PiccoRail Handlauf mit Batteriebetrieb

- Handlauf Ø42 mm in Edelstahl V2A
- Ein- oder beidseitiger Bewegungsmelder
- Leuchtdauer von 10-60 Sek. programmierbar
- Nur 4 Stück 1,5 V Mignon-Batterien
- 1,5 m (5 LEDs) oder 3 m (10 LEDs) lieferbar
- Vormontiertes LED-Band warmweiß (nicht kürzbar)



**PiccoRail Handlauf, gerade**  
 Ø42,4 x 3000mm geteilt in 2 x Handlauf-segmente á 1500mm (bauseits kürzbar)  
 (ohne Batterien)  
 Art.Nr. 130.07.0012



**PiccoRail Handlaufset L13 mit Eckverbindung 90-180°**  
 Ø42,4 x 3000mm  
 (ohne Batterien)  
 Art.Nr. 130.07.0013

# LightRail – mit LED-Band für Netzbetrieb



## LightRail Handlauf mit Netzbetrieb

- Nutrohr-Handlauf Ø42 mm in Aluminium oder Edelstahl V2A
- Selbstklebendes 5 m LED-Band warmweiß (alle 5 cm kürzbar) mit Steckernetzteil
- Alu U-Kanal für leichtere Montage des LED-Bands im Nutrohr
- Satinierte Plexiglas-Abdeckung sorgt für optimale Lichtstreuung

## Erhältliche Komplett-Sets

Die LightRail-Handläufe sind als Komplettsets mit Wandhaltern, Abschlusskappen und Beleuchtungszubehör in 3 Standardlängen erhältlich.



**LightRail Handlaufset Aluminium Edelstahloptik**  
 Ø42,4mm, Länge = 1500mm  
 Art.Nr. 130.12.0001

**LightRail Wandanschluss 90°** (LR7)  
 für Nutrohr ø42,4x1,5mm  
 Edelstahl V2A geschliffen  
 VPE 1 Stück  
 Art.Nr. 130.12.0007



**LightRail Handlaufgelenk 90-180°** (LR8)  
 für Nutrohr ø42,4x1,5mm  
 Edelstahl V2A geschliffen  
 VPE 1 Stück  
 Art.Nr. 130.12.0008

